Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie CM4730

El rendimiento aumenta con este rápido, compacto y reconocido[1] multifunción. Disponga de funcionalidad de impresión, copia, fax[2] y envío a un precio económico. Disfrute la facilidad de uso y acceso a las soluciones de HP y de otros socios.

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730fsk

Este rápido equipo multifunción en color es el instrumento perfecto para grupos de trabajo de tamaño medio (de 6 a 15 usuarios) que trabajan en empresas pequeñas y medianas, al mejorar la productividad gracias a la funcionalidad de impresión, copia, envío, fax (opcional) y a la posibilidad de usar soluciones de otros socios comerciales.

Trabaje de un modo más efectivo gracias a un multinfunción que incorpora la funcionalidad necesaria.
Racionalice el trabajo con la rápida salida de páginas, velocidad de 30 ppm en color y negro, impresión a doble cara y máxima velocidad, y escaneo en color. Envíe y reciba documentos añadiendo funcionalidad de fax con un tarjeta analógica interna de 33,6 kbps[3]. Facilite el trabajo con la funcionalidad de envío a correo electrónico, carpeta y fax con el programa opcional HP Digital Sending Software 4[4]. Las soluciones incluyen un apilador/grapadora[5] y un buzón de 3 bandejas.

Mantenga los costes bajo control con un equipo multifunción que ahorra dinero a corto y largo plazo.
Proteja su presupuesto sin sacrificar la funcionalidad que necesita gracias a este asequible equipo multifunción que ofrece un bajo coste. Controle los costes con los cartuchos de impresión Original HP, que ofrecen un rendimiento constante y de alta calidad que le ahorrará tiempo y dinero. Aproveche las ventajas del color sin coste extra: Los controles de acceso al color permiten supervisar la impresión por usuario y aplicación o elegir cuándo y cómo se utiliza la funcionalidad de color.

Ahora podrá centrarse en su negocio gracias a un equipo multifunción fácil de usar y gestionar.
Use, gestione y conserve su dispositivo con el reconocido Easy Select Control Panel de HP. Aproveche las características de su multifunción con una interfaz intuitiva que muestra todas las aplicaciones. Disfrute la tecnología de conexión en red con el servidor de impresión interno HP Jetdirect. Gestione dinámicamente su multifunción y ahorre tiempo con el software de gestión HP Web Jetadmin. Los cartuchos Original HP Color LaserJet con funcionalidad inteligente garantizan la impresión.

1 Buyer's Lab otorgó a HP el premio "Pick of the Year" en diciembre de 2006 por "el excelente diseño de la interfaz de usuario de las impresoras multifunción"

2 Fax disponible con HP Color LaserJet CM4730f MFP y CM4730fsk MFP.

3 Disponible con HP Color LaserJet CM4730f MFP y CM4730fsk MFP

4 HP Digital Sending Software 4 no está incluido, se vende por separado
Software basado en servidor, se requiere un servidor
Se incluye versión de prueba

5 Disponible sólo con HP Color LaserJet CM4730fsk MFP.

Resumen de la serie

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730

- Velocidad de impresión de hasta 30 ppm en color y negro
- resolución de 600 ppp
- ImageRet 3600
- 384 MB de RAM
- procesador a 533 MHz
- disco duro de 40 GB
- puerto USB y paralelo
- ranura EIO
- tres ranuras para tarjetas de memoria Flash
- capacidad de entrada estándar de 1600 hojas desde la bandeja multipropósito de 100 hojas y tres bandejas de 500 hojas
- alimentador automático de documentos de 50 hojas
- impresión automática a dos caras
- controles de acceso al color.

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f

- Como el modelo base más la tarjeta de fax analógico de 33.6 kbps

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730fsk

- Como el modelo base más la tarjeta de fax analógico de 33.6 kbps y unidad grapadora/apilador

Accesorios recomendados

Q7722A
DIMM SDRAM HP de 256 MB DDR con 200 conectores

Q3701A
Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300

Q7521A
Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet MFP

Q7523A
Buzón de 3 bandejas HP LaserJet MFP

T1936AA
Software HP MFP Digital Sending 4.0

C8091A
Rellenador de Cartucho de Grapas HP

J7951G
Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g

J7961G
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa:de 15 a 30°C. Temperatura operativa recomendada:de 17 a 25° C. Humedad operativa:De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada:de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento:de -20 a 40° C. Humedad durante almacenamiento:de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296:potencia sonora:LwAd6,7 dB(A) (activa/impresión), 6,3 dB(A) (activa/copia o escaneado), inaudible (lista). Presión sonora:LpAm50 dB(A) (activa/impresión), 52 dB(A) (activa/copia o escaneado), inaudible (lista)
Certificaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995; EN 55024:1998, FCC Título 47 CFR, Parte 15 Clase A / ICES-003, número 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directiva EMC 89/336/CEE y Directiva de baja tensión 73/23/CEE (incluye la marca CE correspondiente). ENERGY STAR:Sí
Garantía	Un año de garantía

Información para pedidos

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730 (CB480A)
HP Color LaserJet CM4730 MFP, cable de alimentación, recubrimiento del panel de control, cuatro cartuchos de impresión (negro, cian, magenta y amarillo), drivers de software y documentación en CD-ROM, CD de información y formación, documentación en el embalaje (guía de puesta en marcha, póster de instalación y folleto de soporte telefónico)

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730f (CB481A)
Como CM4730 MFP más el accesorio de fax analógico y la guía de instalación del fax

Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM4730fsk (CB482A)
Como CM4730 MFP más el accesorio de fax analógico, la guía de instalación del fax y la unidad grapadora/apilador

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

Q7722A	DIMM SDRAM HP de 256 MB DDR con 200 conectores
Q3701A	Accesorio de fax analógico MFP HP LaserJet 300
Q7521A	Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet MFP
Q7523A	Buzón de 3 bandejas HP LaserJet MFP
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
C8091A	Rellenador de Cartucho de Grapas HP
Q5997A	Kit de mantenimiento de alimentador automático de documentos de impresora multifuncional HP LaserJet

Consumibles

Q6460A	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet Q6460A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura
Q6461A	Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet Q6461A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura
Q6462A	Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet Q6462A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura
Q6463A	Cartucho de impresión magenta para HP Color LaserJet Q6463A Aproximadamente 12.000 páginas con un 5% de cobertura
Q7504A	Kit para transferencia de imágenes HP Color LaserJet Q7504A
Q7503A	Kit de fusor de 220 V HP Color LaserJet Q7503A

Conectividad

J7951G	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2400 802.11g
J7961G	Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
C2946A	Cable paralelo bidireccional conforme con HP IEEE 1284, 3m

Servicio y soporte

HC119A/E HP Care Pack, 4 horas, 13x5 in situ, soporte de hardware, 3 años
HC113A/E HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 3 años
HC115A/E HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soposrte de hardware, 5 años
HC114A/E HP Care Pack, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 4 años
UC755PA/PE HP Care Pack, servicio adicional de garantía, in situ el siguiente día laborable, soporte de hardware, 1 año
UC757PA/PE HP Care Pack, servicio de garantía adicional, 4 horas, 13x5 in situ, soporte de hardware, 1 año
U2010A/E HP Care Pack, instalación para la configuración de 1 red para la impresora Dept and Color LaserJet

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visitehttp://www.hp.com
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc

Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión	A4Negro:Hasta 30 ppm, Color:Hasta 30 ppm. Impresión de la primera página en negro,< 11 s (desde lista), color:< 11 s (desde lista). Tiempo de calentamiento:menos de165 s La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento.	
Procesador	533 MHz. RISC	
Memoria	448 MB: 384 MB de RAM y 64 MB de memoria fija. Ampliable a 512 MB de RAM, 2 ranuras de memoria flash destinadas a tarjetas para almacenar tipos de letras o soluciones de otros fabricantes. Capacidad del disco duro:Estándar, 40 GB	
Imprimir	Calidad	HP ImageREt 3600
	Resolución	Negro:Hasta 600 x 600 ppp, Color:Hasta 600 x 600 ppp
	Lenguajes de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión directa de PDF (v 1.4), PML (lenguaje para la gestión de impresoras)
	Impresión económica	Economode, entrada rápida en el modo de ahorro después de cada trabajo de impresión gracias a la tecnología de fusor de encendido instantáneo que ahorra electricidad. Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel)
	Tipos de letra/fuentes	80 tipos de letra TrueType internos en HP PCL y emulación HP Postscript nivel 3; soluciones de tipo de letra adicionales mediante memoria flash
	Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 175000 páginas
	Volumen de páginas mensuales recomendado	De 5000 a 9000
	Márgenes de impresión (mm)	Superior:4,2 mm. Izquierdo:4,2 mm. Derecho:4,2 mm. Inferior:4,2 mm
	Área de impresión máxima	205,9 x 345,6 mm
Fax	Velocidad del módem	CM4730:Hasta 33,6 kbps (con accesorio de fax analógico opcional); CM4730f:Hasta 33,6 kbps; CM4730fsk:Hasta 33,6 kbps
	Homologaciones en telecomunicaciones	Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998, FCC Parte 68; certificado CIT conforme a TBR-21 (Croacia); Especificaciones para equipamiento terminal N.° 023/96 (Israel); Requisitos MoC Tec. y serie GOST Telecom (Rusia); TE001, 003, 006 (Sudáfrica)
	Resolución del fax	Estándar:200 x 100 ppp. Fina:200 x 200 ppp. Superfina:300 x 300 ppp. Fotográfica:300 x 300 ppp
	Marcación rápida	100
Transmisión digital	Formatos de archivo	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF
	Instalación	Fast Ethernet (estándar), Gigabit (opcional), 802.11g para conexión sin cables (opcional), Bluetooth para conexión sin cables (opcional)
	Características	Estándar:Escaneado a correo electrónico
Escanear	Tipo	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color:Sí
	Resolución de digitalización	Óptica:Hasta 600 dpi. Mejorada:Hasta 600 dpi
	Profundidad de bits	30 bits
	Niveles de escala de grises	256
	Área escaneable	Tamaño mínimo de papel:14,8 x 12,7 cm (de ADF). Tamaño máximo de papel:12.7 x 14,8 cm (tamaño Carta en el cristal), 21,6 x 29,7 cm (tamaño Legal en el ADF)
Copiar	Velocidad de copiado	Hasta 30 cpm
	Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
	Múltiples copias	Hasta 999

Manejo de los soportes	**Entrada:**	**Capacidad**	**Peso**	**Tamaño**
	Bandeja 1	hojas: 100, sobres: 20, transparencias: pila de 10 mm	De 60 a 220 g/m²	A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, postal D (JIS), sobres (DL, C5, B5), personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 2	hojas: 500, transparencias: pila de 56 mm	De 60 a 120 g/m²	A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, personalizados de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja 3	hojas: 500, transparencias: pila de 56 mm	De 60 a 120 g/m²	A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo (JIS), 16 K, personalizados de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Alimentador automático de documentos	hojas: 50	De 60 a 120 g/m²	
	Salida:	Hojas: Hasta 500. Sobres: Hasta 20		
	Impresión a doble cara:Automática (estándar)			

Tipos de soportes	Papel (normal, ya impreso, membrete, ya perforado, bond, reciclado, color, ligero, intermedio, grueso, gramaje extra, rugoso, satinado, muy satinado, resistente), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Interfaz y conectividad	Puerto paralelo bidireccional IEEE-1284C, puerto USB 2.0 de alta velocidad, servidor de impresión integrado HP Jetdirect Fast Ethernet, 1 ranura EIO abierta, cables de interfaz externa, puerto accesorio host USB. Opcional:Servidores de impresión internos y externos HP Jetdirect, servidores de impresión sin cables HP, adaptador Bluetooth para impresora sin cables
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003; preparado para Windows Vista®. Opcional:Windows® 2003 y Windows® XP Home y XP Professional; IPsec en IPv4 solo en Windows® 2003 y Windows®. Encontrará software y drivers de la impresora recientes para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/ljcm4730mfp.
Sistemas operativos de red compatibles	Compatibilidad con Microsoft® Windows Vista™, Windows Vista™ Premium, XP, Server 2003, XP, 2003 de 64 bits, XP de 64 bits y 2000 (IPv6 solo es compatible con Windows® 2003 and Windows® XP; IPsec en IPv4 solo en Windows® 2003 y Windows® XP); Novell 5.1 y versiones posteriores; Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2 y versiones posteriores; RED HAT Linux 7.x y posterior; SUSE Linux 8.x y posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 y versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 y versiones posteriores 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services. Opcional:Windows® 2000, Windows® Server 2003 x86, XP x86, Windows Vista™ x86, Vista x64, Windows® Server 2003 x64, XP x64; Mac OS 10.2 y superior
Requisitos mínimos del sistema	procesador a 133 MHz, 64 MB de RAM (Windows® 2000); Procesador a 233 MHz, 64 MB de RAM (Windows® XP Home, XP Professional); Pentium® 150, 32 MB de RAM (Windows® Me); procesador a 550 MHz, 128 MB de RAM (Windows® Server 2003); 220 MB de espacio libre e disco para Windows®, unidad de CD-ROM o conexión a Internet, puerto paralelo bidireccional compatible con IEEE 1284, puerto USB 1.1 (compatible con las especificaciones USB 2.0). Mac OS 9.x, Mac OS X v 10.1 o posterior, 160 MB de espacio disponible en disco duro, unidad CD-ROM, puerto USB
Software estándar	Windows® Installer for 2000 y versiones hasta x86 y x64; Mac Installer for OS 10.2 y posterior. Controladores en la Web:Sistema de impresión; Solo driver PCL 6, solo driver PCL 5, solo driver Postscript; WJA applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Easy printer care; PC Fax Driver
Panel de control	pantalla gráfica táctil, botones de control de trabajo, teclado numérico indicadores LED de estado
Alimentación	Requisitos:Voltaje de entrada de 100 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Valores sujetos a cambios. Visite http://www.hp.com/support para obtener información actualizada. Las cifras de potencias suponen los valores más altos medidos con todos los voltajes estándar.
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje:CM4730:788 x 639 x 1153 mm; CM4730f:788 x 639 x 1153 mm; CM4730fsk:1106 x 639 x 1153 mm. Embalado:CM4730:900 x 815 x 1.518 mm; CM4730f:900 x 815 x 1.518 mm; CM4730fsk:900 x 815 x 1.636 mm
Peso	Sin embalaje:CM4730:124 kg; CM4730f:124 kg; CM4730fsk:136 kg. Embalado:CM4730:154,2 kg; CM4730f:154,2 kg; CM4730fsk:169,43 kg
Gestión de impresoras	Servidor Web integrado HP, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software (solo web), HP LaserJet Utility, HP Universal Print Driver

http://www.hp.com/es

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/09 4AA0-9482ESE