

# HP LaserJet 9055mfp/9065mfp



Ahora HP ofrece dos productos multifuncionales LaserJet para grandes volúmenes con características de impresión y copia de documentos, compatibilidad líder en el sector para la impresión en red y soluciones fiables de gran rentabilidad diseñadas específicamente para las necesidades de su empresa.

**Estos productos multifuncionales son ideales para los usuarios exigentes de oficinas de grandes empresas comerciales que necesiten características de impresión, copia, escaneado y acabado para producir un elevado volumen de documentos a gran velocidad, con resultados de alta calidad y a un bajo coste por página.**

**Mejore la productividad con la producción de documentos rápida, de elevado rendimiento y de alta calidad.**

- Observe cómo aumenta la productividad con las rápidas funciones de impresión, copia y escaneado a 55\* o 65\*\* ppm.
- Consiga resultados rápidos sin esperas, con la salida de la primera copia en tan sólo 3,1 segundos.
- La calidad del equipo HP LaserJet está garantizada gracias a la tecnología de tóner polimerizado y a la resolución de 600 x 600 ppp.
- Las versátiles opciones de manejo de papel incluyen cuatro bandejas de entrada: una de 100 hojas, dos de 500 y una de 1.500, más una bandeja de entrada opcional de 4.000.
- Las opciones de acabado avanzadas incluyen: grapado, perforación de agujeros y creación de folletos.

**Una solución flexible, creada a la medida de las empresas y diseñada para reducir costes y aumentar el rendimiento de la inversión.**

- Mejore la productividad con procesos de escaneado de alta velocidad y de envío digital que permiten la distribución de los documentos a carpetas de red, FTP, aplicaciones OCR y sistemas de gestión de documentos.
- Elija entre las opciones de compra normal, servicios de pago por uso y paquetes de compra que incluyen instalación, formación, mantenimiento de servicio, equipos, personal y consumibles.
- La cartera de soluciones HP amplía la impresión a sistemas en entornos Mainframe IBM y SAP/ERP para proporcionar soluciones seguras, códigos de barras, formularios electrónicos y contabilidad de trabajos.

**Ahorre tiempo y cree un entorno de impresión eficiente con las herramientas de gestión de red avanzadas de HP.**

- Disfrute de la fácil instalación de la impresión en red, la distribución de drivers y la gestión remota con HP Web Jetadmin, que también le permitirá ubicar todos sus dispositivos de impresión y vigilar su rendimiento.
- El servidor web incorporado le ayuda a ahorrar tiempo y dinero: diagnostique problemas, configure dispositivos de forma remota, establezca alarmas proactivas por correo electrónico y automatice los pedidos de consumibles mediante el navegador.
- Aproveche las ventajas de la conectividad en red 10/100Base-T de alto rendimiento con un rápido servidor de impresión HP Jetdirect 615n.

\* HP LaserJet 9055mfp \*\* HP LaserJet 9065mfp

## Especificaciones técnicas

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Velocidad de impresión</b>                 | A4:<br>A3:<br>Tiempo de precalentamiento:<br>Primera página impresa:  | <b>HP LaserJet 9055mfp</b><br>Hasta 55 ppm<br>Hasta 32 ppm<br>5,5 min<br>3,4 seg.   | <b>HP LaserJet 9065mfp</b><br>Hasta 65 ppm<br>Hasta 38 ppm<br>6 min<br>3,1 seg. |
| <b>Procesador</b>                             | 350 MHz PMC/QED RM7065A   |   |   |
| <b>Memoria</b>                                | Estándar: Copiadora: 64 MB/320* MB (*con el Kit de impresión HP)<br>Opcional: Disco duro de impresora de 20 GB (con el Kit de impresión HP opcional), disco duro del controlador de copiado de 20 GB (opcional). Memoria de la impresora ampliable hasta 384 MB mediante las ranuras DIMM estándar de 100 conectores; el formateador admite DIMM de tipo de letra/lenguaje HP; la memoria del controlador de la copiadora se puede ampliar hasta 320 MB mediante la ranura DIMM estándar de 168 conectores  |   |   |
| <b>Márgenes de impresión</b>                  | A4 – Superior: 3 mm, izquierdo: 4 mm, derecho: 4 mm, inferior: 3 mm;<br>A3 – Superior: 4 mm, izquierdo: 3 mm, derecho: 3 mm, inferior: 4 mm   |   |   |
| <b>Impresión</b>                              | Tecnología:<br>Calidad:<br>Lenguajes:<br>Tipos de letra/fuentes:<br>Ciclo de trabajo:   | Láser<br>600 x 600 ppp<br>HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3. Opcional: creación directa en formato PDF<br>80 escalables TrueType<br>Hasta 300.000 páginas por mes     |   |
| <b>Envío digital (opcional)</b>               | Envío a carpeta FTP, tipos de archivos: PDF, TIFF, MTIFF<br>Envío a carpeta de red, impresora, OCR y aplicaciones con DSS v3.0 Workflow o HP Autostore  |   |   |
| <b>Escáner</b>                                | Velocidad:<br>Tipo:<br>Resolución:<br>Niveles de gris:<br>Área escaneable:  | HP LaserJet 9055mfp: 55 ppm<br>Alimentador de hojas<br>600 ppp óptica<br>256<br>Tamaño máximo de soporte: 29,7 x 43,2 cm  |   |
| <b>Copiado</b>                                | Velocidad:<br>Copias múltiples:<br>Reducción/ampliación:<br>Características del software inteligente:   | HP LaserJet 9055mfp: 55 cpm<br>1 – 9.999 copias<br>De 25 a 400%<br>Opcional: disco duro del controlador de copiado HP: almacenamiento de trabajos, cubiertas y marcas de agua |   |
| <b>Tipos de soporte</b>                       | Papel (normal), transparencias, separadores con lengüeta desprendible, modelo de proyecto   |   |   |
| <b>Manejo de soportes</b>                     | <b>Entrada:</b> Capacidad estándar de 2.600 hojas (bandeja multipropósito de 100 hojas, 2 bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de 1.500 hojas), capacidad máxima de 6.600 hojas (con bandeja opcional de 4.000 para A3 o de alta capacidad para A4); introductor de hoja opcional para la inserción de portadas<br><b>Resultado:</b> Finalizador/grapadora de 3.000 hojas opcional, finalizador multifuncional de 2.500 hojas con unidad de producción de folletos y plegado triple, unidad de taladro de 2/3/4 agujeros y bandeja de salida de 100 hojas |   |   |
| <b>Impresión a doble cara</b>                 | Automática (estándar)   |   |   |
| <b>Interfaz y conectividad</b>                | Estándar: FIH (Foreign Interface Harness, puerto arnés para interfaz exterior)<br>Opcional: Accesorio de Kit de impresión HP con tarjeta interna HP Jetdirect 615n (EIO) estándar (Fast Ethernet 10/100Base-TX) y puerto paralelo, y tarjetas de conectividad HP Jetdirect opcionales, conectividad Bluetooth   |   |   |
| <b>Sistemas operativos compatibles</b>        | Microsoft® Windows® 98, 98 SE, NT 4.0, Me, 2000, XP de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Windows Server 2003 de 32 bits (compatibilidad con driver para el sistema de 64 bits, pero no hay soporte para el instalador ni para la caja de herramientas), Mac OS 9.0 y posteriores, Mac OS X.0 y posteriores<br>Opcional: Soporte disponible por Internet para los drivers de impresora de los siguientes sistemas operativos: UNIX®, Linux y HP OpenVMS              |   |   |
| <b>Sistemas operativos de red compatibles</b> | Opcional: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Microsoft Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, 2003 Server; Apple Mac OS 8.6 y posteriores; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Red Hat Linux 6.x y posteriores; SuSE Linux 6.x y posteriores; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8 (sólo sistemas SPARC); IBM® AIX 3.2.5 y posteriores (requiere software del proveedor de NOS); MPE-iX; para más información, visite <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a>                              |   |   |
| <b>Requisitos mínimos del sistema</b>         | Windows® 98: procesador Pentium® 90 con 16 MB de RAM; Windows Me: procesador Pentium 150 con 32 MB de RAM; Windows NT® 4.0: procesador Pentium 90 con 32 MB de RAM; Windows 2000, XP: procesador a 300 MHz con 64 MB de RAM; Windows Server 2003, Standard Edition: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM; 220 MB de espacio libre en disco duro (Europa y América); 250 MB de espacio libre en disco duro (sólo en Asia); unidad de CD-ROM o conexión a Internet<br>Mac OS 9.0, 9.04, 9.1, 9.2 con 96 MB de RAM, Mac OS X versión 10.1 y posteriores con 128 MB de RAM  |   |   |
| <b>Software estándar</b>                      | Drivers PostScript® y PCL 6 para Windows®, PostScript PPD para Mac, configuración de la gestión de drivers Windows, configuración automática de drivers Windows, caja de herramientas para Windows y Mac, instalador para Windows y Mac   |   |   |
| <b>Panel de control</b>                       | Panel de control con pantalla táctil con los siguientes botones frontales: inicio, detener, temporizador de reposo, interrupción, copia de prueba, comprobación, ayuda, memoria de trabajo, reajuste, modos copiar/Enviar-almacenar/imprimir y 10 teclas numéricas con contador y borrado   |   |   |
| <b>Alimentación</b>                           | Requisitos: Voltaje de entrada de 100 a 127 VCA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz); de 220 a 240 VCA (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)<br>Tipo de alimentación: Interno (incorporado)  |   |   |
| <b>Consumo eléctrico</b>                      | 1 vatio máximo (accesorio desconectado), 240 vatios máximo (bajo consumo/en reposo 1), 18 vatios máximo (apagado automático/reposo), 280 vatios máximo (inactivo/listo), 1.225 vatios máximo (impresión continua), 1.265 vatios máximo (copia continua)   |   |   |
| <b>Dimensiones (ancho x fondo x alto)</b>     | Sin embalaje: 1.525 x 766 x 1.140 mm; embalado: 940 x 766 x 1.318 mm  |   |   |
| <b>Peso</b>                                   | Sin embalaje: 203 kg; embalado: 245 kg  |   |   |
| <b>Administración de la impresora</b>         | HP Web Jetadmin, Servidor web incorporado HP  |   |   |
| <b>Entorno operativo</b>                      | Entorno operativo ambiental: Temperatura operativa: de 10 a 30°C, humedad operativa: del 10 al 80% de HR; Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora LwAd: HP LaserJet 9055mfp: 7,6 B(A), HP LaserJet 9065mfp: 7,7 B(A) (unidad básica con tercera bandeja estándar, papel carta, impresión a una cara con el alimentador automático de documentos en modo copia/impresión, 1 copia por original en bandeja de salida pasiva)   |   |   |
| <b>Certificaciones</b>                        | Argentina (TUV S Marca-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canadá (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB 4943), República Checa (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EIEEN 60950-IEC 60825-1), UE (marca CE: normativa de bajo voltaje 73/23/EE)   |   |   |
| <b>Garantía</b>                               | Garantía de 90 días (sólo para piezas de repuesto)  |   |   |

## Información para pedidos

|  |  |
|--|--|
| <b>Q3631A</b>                            | HP LaserJet 9055mfp, Developer Power, guías de instalación, hardware interfaz del controlador de impresión |
| <b>Q3632A</b>                            | HP LaserJet 9065mfp, Developer Power, guías de instalación, hardware interfaz del controlador de impresión |
| <b>Accesorios</b>                        |  |
| <b>Q3639A</b>                            | Kit de impresión HP  |
| <b>Memoria</b>                           |  |
| <b>C9121A</b>                            | DIMM SDRAM HP de 128 MB  |
| <b>Q1887A</b>                            | DIMM SDRAM HP de 64 MB   |
| <b>Q3642A</b>                            | Disco duro del controlador de copiado HP (20 GB)   |
| <b>Manejo del papel</b>                  |  |
| <b>Q3641A</b>                            | Cartucho HP de 5.000 grapas  |
| <b>Q3633A</b>                            | Finalizador/grapadora de 3.000 hojas HP  |
| <b>Q3634A</b>                            | Finalizador multifuncional HP de 2.500 hojas   |
| <b>Q3640A</b>                            | Bandeja de salida HP de 100 hojas  |
| <b>Q3637A</b>                            | Entrada de alta capacidad HP de 4.000 hojas para carta/A4  |
| <b>Q3638A</b>                            | Entrada de alta capacidad HP de 4.000 hojas para tabloide/A3   |
| <b>Q3636A</b>                            | Kit de inserción posterior HP  |
| <b>Q3635A</b>                            | Kit de taladro HP de 3 agujeros  |
| <b>Q3690A</b>                            | Kit de taladro HP de 4 agujeros  |
| <b>Q3691A</b>                            | Kit de taladro HP Swedish de 4 agujeros  |
| <b>Consumibles</b>                       |  |
| <b>Q3682C</b>                            | Toner HP   |
| <b>Conectividad</b>                      |  |
| <b>J6072A</b>                            | Adaptador de impresora HP b1300 Bluetooth® (para USB o paralelo)   |
| <b>J6058A</b>                            | Servidor de impresión interno sin cables HP Jetdirect 680n (EIO – 802.11b)                                 |
| <b>J6057A</b>                            | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n (EIO – 10/100TX)   |
| <b>J4167A</b>                            | Servidor de impresión interno HP Jetdirect 610n (EIO – Token Ring)   |
| <b>J4135A</b>                            | Tarjeta de conectividad HP Jetdirect: USB, serie y LocalTalk   |
| <b>Software de envío digitalizado HP</b> |  |
| <b>T1931AA</b>                           | Software de envío digitalizado HP 3.0 – Workflow   |
| <b>NO88535A</b>                          | HP Autostore   |
| <b>Preconfiguración</b>                  |  |
| <b>Q3981A</b>                            | Preflight (incluye: kit de localización, configuración)  |

<http://www.hp.com>  
<http://www.hp.es>

Si desea más información, llame a su oficina o representante de ventas HP:  
C/Vicente Aleixandre, nº 1, Parque Empresarial, **28230 Las Rozas, Madrid**, tel. (91) 634 88 00  
Avda. Diagonal, 605, **08028 Barcelona**, tel. (93) 401 91 00  
C/Luis de Morales, 32, planta 3ª, oficina 1, Edificio Forum, **41018 Sevilla**, tel. (95) 453 30 92  
Avda. Zugazarte, 8, 2º, Edificio Abra 4, **48930 Las Arenas-Guecho (Vizcaya)**, tel. (94) 481 80 00  
Pl. de América, 2, 5º, **46004 Valencia**, tel. (96) 395 74 75.  
**O llame al teléfono de información al cliente: 902 150 151.**



©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los Productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudieran contener el presente documento.

Publicado en EMEA 01/04 59822082E2E

